



ISIRI


3868

2<sup>nd</sup>. Revision

جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۳۸۶۸

تجدیدنظر دوم

قیر و مواد قیری - تعیین نقطه نرمی با  
ابزار حلقه و گلوله - روش آزمون

Bitumen and Bituminous materials -  
Softening point of bitumen  
(Ring and Ball Apparatus) - Test method

## آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد. پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره (۵) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی استفاده می نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندگان سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان و سایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکها، کالیبراسیون و سایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

 نشانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : کرج - شهر صنعتی، صندوق پستی ۳۱۵۸۵-۱۶۳

 دفتر مرکزی : تهران - خلخ جنوبی میدان ونک - صندوق پستی : ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

 تلفن مؤسسه در کرج: ۰۲۶۱-۲۸۰۶۰۳۱-۸

 تلفن مؤسسه در تهران: ۰۲۱-۸۸۷۹۴۶۱-۵

 دورنگار: کرج ۰۲۶۱-۲۸۰۸۱۱۴ - تهران ۰۲۶۱-۸۸۸۷۰۸۰-۸۸۸۷۱۰۳

 بخش فروش - تلفن: ۰۲۶۱-۲۸۰۷۰۴۵ دورنگار: ۰۲۶۱-۲۸۰۷۰۴۵

 پیام نگار: Standard @ isiri.or.ir

 بهاء ۱۱۲۵ ریال

 **Headquarters:** Institute Of Standards And Industrial Research Of Iran

 **P.O.Box :** 31585-163 Karaj - IRAN

 **Tel (Karaj):** 0098 (261) 2806031-8

 **Fax (Karaj):** 0098 (261) 2808114

 **Central Office:** Southern corner of Vanak square, Tehran

 **P.O.Box :** 14155-6139 Tehran-IRAN

 **Tel (Tehran):** 0098 21 8879461-5

 **Fax (Tehran):** 0098 21 8887080, 8887103

 **Email:** Standard @ isiri.or.ir

 **Price:** 1125 RLS

**کمیسیون فنی تدوین استاندارد**  
**"قیر و مواد قیری - تعیین نقطه نرمی با ابزار حلقه و گلوله - روش آزمون"**  
**(تجددید نظر دوم)**

<u>سمت و / یا نمایندگی</u>	<u>رئیس</u>
دفتر پژوهش و تحقیقات علمی شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک	اسماعیلی طاهری، محسن (کارشناس ارشد عمران)
	<u>اعضاء</u>
آزمایشگاه مقاومت مصالح شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک	احمدنیا، فرهاد (کارشناس ارشد عمران)
جامعه مهندسان مشاور ایران	اسماعیل پور، اسامعیل (کارشناس شیمی)
شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک	اسمعیلی، علی محمد (کارشناس ارشد عمران)
دفتر امور فنی شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک	جولانی، حبیب (کارشناس ارشد عمران)
آزمایشگاه مقاومت مصالح شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک	حکیم‌زاده کارنما، حکیمه (کارشناس شیمی)
پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری	خانی، حامد (کارشناس ارشد عمران)
شرکت نفت پاسارگاد	شاپیگان‌فر، امیر (کارشناس ارشد شیمی)

الف

پژوهشگاه صنعت نفت	معینی، علیرضا (کارشناس ارشد شیمی)
	<u>دبير</u>
دفتر پژوهش و تحقیقات علمی شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک	اسدی مهماندوستی، الهام (کارشناس ارشد زمین شناسی)

## فهرست مندرجات

صفحه		عنوان
الف		کمیسیون فنی تدوین استاندارد
۵		پیش گفتار
۱		هدف و دامنه کاربرد
۱		مراجع الزامی
۲		اصطلاحات و تعاریف
۲		خلاصه روش آزمون
۲		وسایل مورد نیاز
۳		مواد
۴		نمونه‌گیری
۴		آزمونه‌ها
۵		روش آزمون
۶		محاسبات
۷		نتایج آزمون
۷		دقت و انحراف
۸		گزارش آزمون

## پیش‌گفتار

استاندارد "قیر و مواد قیری - تعیین نقطه نرمی با ابزار حلقه و گلوله - روش آزمون" نخستین بار در سال ۱۳۷۳ تدوین شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (سهامی خاص) و تایید کمیسیون‌های مربوط برای دومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یکصد و شصت و چهارمین اجلاس کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۶ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه، ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۶۸ سال ۱۳۷۶ شده است و استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۵۱ سال ۱۳۷۳، تعیین نقطه نرمی مواد قیری باطل اعلام می‌گردد.

منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

- 1- ASTM D36-95 (2005) "Standard Test Method for Softening Point of Bitumen (Ring and Ball Apparatus)".
- 2- AASHTO T53-96 (2000) "Standard Method of Test for Softening Point of Bitumen (Ring and Ball Apparatus)".

## قیر و مواد قیری - تعیین نقطه نرمی با ابزار حلقه و گلوله - روش آزمون

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

- ۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون نقطه نرمی قیر و مواد قیری توسط ابزار حلقه و گلوله می‌باشد.
- ۲-۱ این روش آزمون برای قیر و مواد قیری که، نقطه نرمی آنها در محدوده دمایی ۳۰ تا ۱۵۷ درجه سلسیوس می‌باشد کاربرد دارد.
- ۳-۱ در این روش، مایع غوطه‌وری برای محدوده دمایی ۳۰ تا ۸۰ درجه سلسیوس آب مقطر، ۳۰ تا ۱۱۰ درجه سلسیوس اتیلن گلیکول و بیش از ۸۰ تا ۱۵۷ درجه سلسیوس برای گلیسیرین<sup>۱</sup> USP می‌باشد.
- ۴-۱ قیرها موادی ویسکوالاستیک (گرانزوی کشسان) هستند که نقاط ذوب معین ندارند و با افزایش دما به تدریج نرمتر شده و کندروانی آنها کمتر می‌شود. بنابراین، نقطه نرمی باید با روشی قراردادی و تعریف شده، تعیین شود تا نتایج قابل تعمیم باشند.
- ۵-۱ از نقطه نرمی می‌توان به منظور دسته‌بندی قیرها و به عنوان عاملی جهت تایید یکنواختی محموله‌ها یا منابع تامین شده قیر استفاده نمود، که می‌تواند تمایل مواد را به جاری شدن در دماهای بالا که به هنگام سرویس‌دهی با آن مواجه می‌شوند، نشان دهد.

**هشدار-** این استاندارد همه موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی‌کند. بنابراین وظیفه استفاده‌کننده از این استاندارد است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت کرده و قبل از استفاده محدودیت‌های اجرایی آنرا مشخص کند.

### ۲ مراجع الزامی<sup>۲</sup>

- مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات، جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شوند.
- در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آنها مورد نظر است.
- استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:
- ۱-۲ استاندارد ملی ایران تجدیدنظر ۲۹۵۴: سال ۱۳۷۳، روش اندازه‌گیری نقطه اشتعال قیر به طریق باز
- ۲-۲ استاندارد ملی ایران تجدیدنظر ۱۶۸۸: سال ۱۳۶۴، آسفالت جاده - روش نمونه‌برداری از آسفالت جاده

**۲-۳ ASTM C670-03 (2005) "Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for Construction Materials".**

۱-United States Pharmacopeia

۲- Normative references

**۲-۴** ASTM D3461-97 (2005) “Test Method for Softening Point of Asphalt and Pitch (Mettler Cup and Ball Method)”.

**۲-۵** ASTM E1-05 (2005) “Specification for ASTM Thermometers”.

### ۳ اصطلاحات و تعاریف<sup>۱</sup>

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند:

#### ۳-۱ نقطه نرمی<sup>۲</sup>

میانگین دماهایی که در آن هر کدام از دو قرص به حد کافی نرم شده، به‌طوری که به گلوله‌ها اجازه می‌دهند در آنها فرو رفته و فاصله‌ای معادل ۲۵ میلی‌متر را سقوط نمایند، به عنوان نقطه نرمی گزارش می‌شود.

#### ۳-۲ قیر خالص<sup>۳</sup>

قیری روان یا غیرروان که به دلیل افزایش قوام و کیفیت برای تولید مخلوط آسفالت مصرفی در روسازی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. درجه نفوذ این قیرها در دمای ۲۵ درجه سلسیوس و تحت بار ۱۰۰ گرم در مدت ۵ ثانیه بین ۵ تا ۵۰۰ است.

#### ۳-۳ قیر قطرانی<sup>۴</sup>

ماده قیری سیاه یا قهوه‌ای که از نظر قوام به صورت مایع و یا نیمه‌جامد هستند و اجزاء اصلی آن حاصل می‌یعن در فرآیند تقطیر تخریبی موادی چون زغال سنگ، نفت، شیل‌های نفتی، چوب و یا سایر مواد آلی و یا موادی که پس از تقطیر، قسمت عمده آن زفت<sup>۵</sup> است، می‌باشد.

### ۴ خلاصه روش آزمون

**۴-۱** دو قرص از قیر که به‌طور افقی در حلقه‌های برنجی لبه‌دار قالب‌گیری شده‌اند و روی هر کدام، گلوله‌ای فولادی قرار داده شده است، در یک حمام مایع با نرخ کنترل شده‌ای حرارت داده می‌شوند. میانگین دماهایی که در آن هر کدام از دو قرص به حد کافی نرم شده، به‌طوری که به گلوله‌ها اجازه می‌دهند در آنها فرو رفته و فاصله‌ای معادل ۲۵ میلی‌متر را سقوط نمایند، به عنوان نقطه نرمی گزارش می‌شود.

### ۵ وسائل مورد نیاز

**۵-۱** حلقه‌ها: دو حلقه نگهدارنده لبه‌دار برنجی که با ابعاد نشان‌داده شده در شکل شماره (۱-الف) مطابقت دارند.

**۵-۲** صفحه آزمونه‌ریزی: یک صفحه برنجی مسطح و صاف با ابعاد تقریبی ۵۰ در ۷۵ میلی‌متر.

**۵-۳** گلوله‌ها: دو گلوله فولادی با قطر ۹/۵ میلی‌متر، که هر یک دارای جرم  $0/05 \pm 3/50$  گرم، می‌باشند.

۱-Terms and definitions

۲-Softening Point

۳-Asphalt cement

۴-Tar

۵-Pitch

**۴-۵ هادی‌های گلوله:** دو هادی برنجی برای نگهداشتن گلوله‌های فولادی در مرکز هر حلقه، که شکل کلی و ابعاد آن با شکل شماره (۱-ب) مطابقت دارند.

**۵-۵ حمام مایع:** یک ظرف شیشه‌ای، مقاوم در برابر حرارت که قطر داخلی آن از ۸۵ میلی‌متر و عمق آن از ۱۲۰ میلی‌متر کمتر نباشد.

**یادآوری**- یک پسر ۸۰۰ میلی‌لیتری از شیشه‌ای مقاوم در برابر حرارت می‌تواند این شرایط را برآورده کند.

**۵-۶ نگهدارنده حلقه و ملحقات:** یک نگهدارنده برنجی طراحی شده برای نگهداری دو حلقه در حالت افقی مطابق با شکل و ابعاد مشخص شده در شکل شماره (۱-ج) که ملحقات آن در شکل شماره (۱-د) ارائه شده است. سطح زیرین حلقه‌های لبه‌دار در نگهدارنده حلقه باید ۲۵ میلی‌متر بالاتر از سطح بالایی صفحه زیرین بوده و سطح پایینی صفحه زیرین باید از کف حمام  $3 \pm 16$  میلی‌متر فاصله داشته باشد.

#### **۷-۵ دماسنجهای:**

**۱-۷-۵ برای اندازه‌گیری دمای نقطه نرمی قیر یا مواد قیری، که دارای محدوده نقطه نرمی بین ۲ تا  $+80^\circ$  درجه سلسیوس می‌باشد باید از دماسنجه ۱۵C مطابق استاندارد بند ۵-۲ استفاده کرد.**

**۲-۷-۵ برای اندازه‌گیری دمای نقطه نرمی قیر یا مواد قیری، که دارای محدوده نقطه نرمی بین ۳۰ تا ۲۰۰ درجه سلسیوس می‌باشد باید از دماسنجه ۱۶C مطابق استاندارد بند ۵-۲ استفاده کرد.**

**۳-۷-۵ دماسنجه مناسب باید به نحوی که در شکل شماره (۱-د) نشان داده شده، در دستگاه قرار داده شود، به‌طوری که انتهای حباب دماسنجه با کف حلقه‌ها در یک سطح بوده و در فاصله‌ای حدود ۱۳ میلی‌متر از حلقه‌ها بدون تماس با آنها یا نگهدارنده حلقه قرار داشته باشد. جایگزینی سایر دماسنجهای مجاز نمی‌باشد.**

### **۶ مواد**

#### **۱-۶ مایع‌های حمام**

**۱-۱-۶ آب مقطر تازه جوشیده**

**یادآوری ۱-** استفاده از آب مقطر تازه جوشیده، برای اجتناب از محبوس شدن حباب‌های هوا در سطح آزمونه که ممکن است در نتایج تاثیر بگذارد، ضروری است.

**۲-۱-۶ گلیسیرین USP، یا**

**یادآوری ۲- هشدار-** گلیسیرین نقطه اشتعالی معادل ۱۶۰ درجه سلسیوس مطابق با روش آزمون بند ۱-۲ دارد.

**۳-۱-۶ اتیلن گلیکول، با یک نقطه جوش بین ۱۹۳ و ۲۰۴ درجه سلسیوس.**

**یادآوری ۳- هشدار-** خوردن اتیلن گلیکول یا استنشاق بخار آن سمی است. از تماس مکرر و طولانی مدت اتیلن گلیکول با پوست و استنشاق بخار آن اجتناب کنید. نقطه اشتعال اتیلن گلیکول ۱۱۵ درجه سلسیوس طبق روش آزمون بند ۱-۲

می باشد. وقتی از اتیلن گلیکول به عنوان مایع حمام استفاده می شود، آزمون باید در زیر یک هواکش آزمایشگاهی که قابلیت خروج بخار سمی را داشته باشد، انجام شود.

## ۲-۶ مواد ضد چسبندگی

۱-۲-۶ هنگام قالب‌گیری برای اجتناب از چسبندگی قیر به صفحه آزمونه‌ریزی برنجی، سطح این صفحه درست قبل از استفاده باید با لایه نازکی از روغن سیلیکون یا گریس سیلیکون، یا مخلوطی از گلیسیرین و دکستربن، تالک یا خاک چینی پوشانده شود.

یادآوری- سیلیکون را از دیگر لوازم آزمون قیر جدا و از آلوده شدن آزمونه‌ها با آن اجتناب کنید. به هنگام استفاده از سیلیکون‌ها یا دیگر وسایل آغشته با آنها از دستکش لاستیکی یکبار مصرف استفاده کنید. آلودگی با سیلیکون می‌تواند در نتایج دیگر آزمون‌ها نظیر درجه نفوذ و نقطه اشتعال خطأ ایجاد کند.

## ۷ نمونه‌گیری

۱-۷ از قیر یا مواد قیری مطابق استاندارد بند ۲-۲ نمونه‌گیری کنید.

## ۸ آزمونه‌ها

۱-۸ مراحل انجام آزمون برای آزمونه‌های قیر خالص طی ۶ ساعت و آزمونه‌های قیر قطرانی طی  $\frac{1}{2}$  ساعت باید تکمیل شود. آزمونه قیر را با دقیقه گرم کرده و هر چند یکبار برای جلوگیری از بالا رفتن موضعی حرارت آنرا هم بزنید تا به حد کافی برای ریختن روان شود. در همزدن دقیقه کنید تا از محبوس شدن حباب‌های هوا در آزمونه جلوگیری شود.

یادآوری- برای این منظور یک گرمکن صفحه‌ای که نسبت توان به واحد سطح آن حداقل ۳۷ کیلووات بر متر مربع است، مناسب می‌باشد.

۱-۱-۸ آزمونه قیر خالص را بیش از ۲ ساعت برای رسیدن به دمای روان شدن حرارت ندهید، در هیچ حالتی این دما نباید بیش از ۱۱۰ درجه سلسیوس از نقطه نرمی قیر مورد انتظار بالاتر رود.

۲-۱-۸ آزمونه قیر قطرانی را بیش از ۳۰ دقیقه برای رسیدن به دمای روان شدن حرارت ندهید، در هیچ حالتی این دما نباید بیش از ۵۵ درجه سلسیوس از نقطه نرمی مورد انتظار قیر قطرانی بالاتر رود.

۳-۱-۸ اگر آزمون بعداً باید تکرار شود، آزمونه را دوباره گرم نکنید و از آزمونه تازه در ظرف تمیز دیگری برای آماده کردن آزمونه‌های جدید آزمون استفاده کنید.

۲-۸ دو حلقه برنجی را تقریباً تا دمای روان شدن آزمونه حرارت دهید (صفحة آزمونه‌ریزی را حرارت ندهید) و آنها را روی این صفحه که با یکی از مواد ضد چسبندگی آغشته شده، قرار دهید.

۳-۸ کمی بیش از حجم حلقه‌ها از قیر حرارت داده شده را به آرامی به داخل هر حلقه ریخته و سپس اجازه دهید آزمونه‌ها به مدت حداقل ۳۰ دقیقه در جریان هوا خنک شوند. برای موادی که در دمای اتاق نرم هستند، آزمونه‌ها را به مدت حداقل ۱۰ دقیقه در هوای با دمای حداقل ۱۰ درجه سلسیوس زیر نقطه نرمی

مورد انتظار خنک کنید. از زمان ریختن آزمونه در حلقه‌ها، تا پایان آزمون نباید بیش از ۲۴۰ دقیقه سپری شود.

۴-۸ وقتی آزمونهای سرد شدند، قیر اضافی را با کاردک کمی گرم شده بردارید. به طوریکه هر قرص، مسطح شده و با سطح بالایی حلقه تراز باشد.

## ۹ روش آزمون

۱-۹ یکی از مایع‌های حمام و دماسنجهای زیر که برای نقطه نرمی مورد انتظار مناسب می‌باشند، را انتخاب کنید.

۱-۱-۹ آب مقطر تازه جوش برای نقاط نرمی بین ۳۰ و ۸۰ درجه سلسیوس با استفاده از دماسنجه C دمای حمام به هنگام شروع آزمون باید  $1 \pm 5$  درجه سلسیوس باشد.

۲-۱-۹ گلیسیرین USP برای نقاط نرمی بالای ۸۰ درجه سلسیوس تا ۱۵۷ درجه سلسیوس با استفاده از دماسنجه C. دمای حمام به هنگام شروع آزمون باید حداقل  $1 \pm 30$  درجه سلسیوس باشد.

۳-۱-۹ اتیلن گلیکول برای نقاط نرمی بین ۳۰ و ۱۱۰ درجه سلسیوس با استفاده از دماسنجه C. دمای حمام به هنگام شروع آزمون باید  $1 \pm 5$  درجه سلسیوس باشد.

۴-۱-۹ در هنگام نیاز به داوری، همه نقاط نرمی تا ۸۰ درجه سلسیوس باید در حمام آب و همه نقاط نرمی بالاتر از ۸۰ درجه سلسیوس باید در حمام گلیسیرین تعیین شود.

۲-۹ وسایل را در زیر هوакش به گونه‌ای نصب کنید که حلقه‌های آزمونه، هادی‌های گلوله و دماسنجه در موقعیت خود قرار گیرند. سپس حمام را پرکنید، تا عمق مایع با وسایل داخل آن  $3 \pm 10.5$  میلی‌متر باشد. اگر از اتیلن گلیکول استفاده می‌کنید، اطمینان حاصل کنید که هوакش روشن بوده و به طور مناسبی بخار سمی را خارج می‌کند. بوسیله پنس، دو گلوله فولادی را در ته حمام قرار دهید به طوریکه قبل از به کارگیری مجموعه، به دمای شروع آزمون برسند.

۳-۹ در صورت لزوم، حمام را در آب بخ قرار دهید، یا به آرامی حرارت دهید تا حمام به دمای مناسب شروع آزمون رسیده و به مدت ۱۵ دقیقه با وسایل داخل آن در این دما بماند. مواطن باشید که مایع حمام آلوده نشود.

۴-۹ دوباره با استفاده از پنس، هر یک از گلوله‌ها را از ته حمام برداشته و در هر یک از هادی‌های گلوله قرار دهید.

۵-۹ حمام را از زیر حرارت دهید به طوریکه دمای نشان داده شده توسط دماسنجه با نرخ یکنواخت ۵ درجه سلسیوس بر دقیقه افزایش یابد. در صورت لزوم با استفاده از حایل‌هایی از هدر رفتن گرمای حمام جلوگیری کنید. از نرخ افزایش دما در طول مدت آزمون میانگین نگیرید. حداکثر اختلاف قابل قبول برای هر دقیقه بعد از ۳ دقیقه اول  $0.5 \pm$  درجه سلسیوس می‌باشد. هر آزمونی را که نرخ افزایش دمای آن در این محدوده نباشد، مردود کنید.

**یادآوری**- پیروی کامل از نرخ افزایش دمای ذکر شده، برای حصول نتایج تکرارپذیر ضروری است. استفاده از گرمکن برقی یا شعله گاز امکانپذیر است، اما گرمکن برقی باید از نوع قابل تنظیم با حساسیت بالا باشد، تا بتوان نرخ افزایش دما را مطابق آنچه تشریح شده، نگهداشت.

**۶-۹** برای هر حلقه و گلوله دمای نشان داده شده با دماسنجد را در لحظه‌ای که قیر دور گلوله با کف صفحه تماس پیدا می‌کند، ثبت کنید. هیچ تصحیحی برای دماسنجد انجام ندهید. اگر تفاوت بین دو دما بیش از یک درجه سلسیوس باشد، آزمون را تکرار کنید.

## ۱۰ محاسبات

**۱-۱۰** برای یک آزمونه قیر مشخص، نقطه نرمی تعیین شده در حمام آب کمتر از نقطه نرمی تعیین شده در حمام گلیسیرین خواهد بود. از آنجایی که روش تعیین نقطه نرمی قراردادی است، این اختلاف فقط برای نقطه نرمی‌های کمی بیش از ۸۰ درجه سلسیوس صادق است.

**۲-۱۰** تغییر از آب به گلیسیرین برای نقطه نرمی‌های بالاتر از ۸۰ درجه سلسیوس ایجاد ناپیوستگی می‌کند. پایین‌ترین حد قابل گزارش نقطه نرمی در گلیسیرین بعد از گرد کردن برای قیر خالص  $\frac{84}{5}$  درجه سلسیوس و برای قیر قطرانی  $\frac{82}{10}$  درجه سلسیوس است. نقطه نرمی‌های کمتر از این مقادیر در گلیسیرین باید به نقطه نرمی برابر با ۸۰ درجه سلسیوس یا کمتر در آب تبدیل شده و سپس گزارش شوند.

**۳-۱۰** تصحیح برای قیر خالص  $\frac{4}{2}$ - درجه سلسیوس و برای قیر قطرانی  $\frac{1}{7}$ - درجه سلسیوس است. در هنگام نیاز به داوری، آزمون را در یک حمام آب تکرار کنید.

**۴-۱۰** تحت هر شرایط، چنانچه میانگین دو دمای اندازه‌گیری شده در گلیسیرین برای قیر خالص  $\frac{80}{10}$  درجه سلسیوس و برای قیر قطرانی  $\frac{77}{5}$  درجه سلسیوس یا کمتر باشد، آزمون را در یک حمام آب تکرار کنید.

**۵-۱۰** برای تبدیل نقطه نرمی‌های کمی بیشتر از ۸۰ درجه سلسیوس تعیین شده در آب به مقادیر تعیین شده در گلیسیرین، تصحیح برای قیر خالص  $\frac{4}{2} +$  درجه سلسیوس و برای قیر قطرانی  $\frac{1}{7} +$  درجه سلسیوس است. در هنگام نیاز به داوری، آزمون را در حمام گلیسیرین تکرار کنید.

**۶-۱۰** تحت هر شرایطی چنانچه میانگین دو دمای اندازه‌گیری شده در آب،  $\frac{85}{10}$  درجه سلسیوس یا بیشتر باشد، آزمون را در حمام گلیسیرین تکرار کنید.

**۷-۱۰** نتایج به دست آمده با استفاده از حمام اتیلن گلیکول با مقادیری که با استفاده از آب و گلیسیرین تعیین می‌شود تفاوت خواهد داشت و توسط روابط زیر محاسبه می‌گردد:

### قیر خالص

$$1/\text{۳۳۴۹۶۸}^{\circ}\text{C} = \text{نقطه نرمی (با اتیلن گلیکول)} \times 1/\text{۰۲۶۵۸۳} \quad \text{(رابطه (۱))}$$

$$1/\text{۴۴۴۵۹}^{\circ}\text{C} = \text{نقطه نرمی (با اتیلن گلیکول)} \times 0/\text{۹۷۴۱۱۸} \quad \text{(رابطه (۲))}$$

## قیر قطرانی

- رابطه (۳)  $5/063574^{\circ}\text{C}$  = نقطه نرمی (با اتیلن گلیکول)  $\times 1/044795$  = نقطه نرمی (با گلیسیرین)
- رابطه (۴)  $8/413488^{\circ}\text{C}$  = نقطه نرمی (با اتیلن گلیکول)  $\times 1/061111$  = نقطه نرمی (با آب)

## ۱۱ نتایج آزمون

- ۱-۱۱ چنانچه از دماسنجهای  $15^{\circ}\text{C}$  استفاده می‌شود، میانگین یا میانگین تصحیح شده دماهای ثبت شده در بند ۶-۹ را با دقت  $0/2$  درجه سلسیوس به عنوان نقطه نرمی گزارش کنید.
- ۲-۱۱ چنانچه از دماسنجهای  $16^{\circ}\text{C}$  استفاده می‌شود، میانگین یا میانگین تصحیح شده دماهای ثبت شده در بند ۶-۹ را با دقت  $0/5$  درجه سلسیوس به عنوان نقطه نرمی گزارش کنید.
- ۳-۱۱ نوع مایع حمام استفاده شده در آزمون را گزارش کنید.

## ۱۲ دقت و انحراف

- ۱-۱۲ در مواردی که از آب مقطر یا گلیسیرین USP در آزمون استفاده شده است، باید از ارزیابی‌های زیر برای داوری قابل پذیرش بودن نتایج استفاده شود (سطح اطمینان ۹۵ درصد):
- ۱-۱۲ دقت یک آزمون‌گر - انحراف معیار یک آزمون‌گر  $0/41$  درجه سلسیوس به دست آمده است. بنابراین، نتایج دو آزمون انجام شده توسط یک آزمون‌گر بر روی یک آزمونه قیر نباید بیش از  $1/2$  درجه سلسیوس اختلاف داشته باشد.
- ۲-۱۲ دقت چند آزمایشگاه - انحراف ارزیابی چند آزمایشگاه  $0/70$  درجه سلسیوس به دست آمده است. بنابراین نتایج دو آزمون انجام شده بر روی یک آزمونه قیر در دو آزمایشگاه نباید بیشتر از  $2/0$  درجه سلسیوس اختلاف داشته باشد.
- ۲-۱۲ در هنگامی که از اتیلن گلیکول در آزمون به کار گرفته شده است، باید از ارزیابی‌های زیر برای داوری قابل پذیرش بودن نتایج استفاده شود:
- ۱-۲-۱۲ دقت یک آزمون‌گر - انحراف از معیار یک آزمون‌گر  $0/72$  درجه سلسیوس به دست آمده است. بنابراین اختلاف نتایج دو آزمون انجام شده توسط یک آزمون‌گر بر روی یک آزمونه قیر نباید بیش از  $2/0$  درجه سلسیوس باشد.
- ۲-۲-۱۲ دقت چند آزمایشگاه - انحراف از معیار چند آزمایشگاه  $1/08$  درجه سلسیوس به دست آمده است. بنابراین نتایج دو آزمون انجام شده توسط دو آزمایشگاه بر روی یک آزمونه قیر نباید بیش از  $3/0$  درجه سلسیوس اختلاف داشته باشد.
- ۳-۱۲ انحراف - این روش آزمون فاقد انحراف می‌باشد، زیرا مقادیر مشخص شده براساس واژه‌های تعریف شده در این روش آزمون تعیین می‌گردد.

### ۱۳ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

۱-۱۳ انجام آزمون طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۶۸؛

۲-۱۳ تاریخ تحویل نمونه به آزمایشگاه؛

۳-۱۳ تاریخ انجام آزمون؛

۴-۱۳ شناسنامه محصول (شامل: نام تولیدکننده، محل تولید و...);


۵-۱۳ تاریخ تولید؛

۶-۱۳ محل انجام آزمون؛

۷-۱۳ ذکر هرگونه موارد مغایر با این استاندارد؛


۸-۱۳ نام، نامخانوادگی و امضای آزمون‌گر؛

۹-۱۳ نام، نامخانوادگی و امضای تاییدکننده.




الف - حلقه‌لبه‌دار

یادآوری: این قطر باید اندازه (قریباً ۰/۰۵ میلی‌متر) بزرگتر از قطر ۹/۵ میلی‌متر باشد تا اجازه دهد گلوله فولادی با قطر ۹/۵ میلی‌متری به راحتی در مرکز آن قرار گیرد.




قطر داخلی کاملاً ۲۳/۰ میلی‌متر است  
تا بر روی حلقه جای گیرد.

ب - هادی گلوله



ج - نگه‌دارنده حلقه



د - دستگاه دو حلقه‌ای

یادآوری: تمام مقیاس‌ها بر حسب میلی‌متر است.

شکل شماره ۱: الف - حلقه‌لبه‌دار، ب - هادی گلوله، ج - نگه‌دارنده حلقه و د - دستگاه دو حلقه‌ای.

---

---

**ICS: 91.100.50**

**صفحة : ٩**

---

